

Паспорт изделия
Фасадные флажки NordWerk

- Бриз под 45°/90°

под 45°



1-шток



2-штока



3-штока



1-шток



2-штока



3-штока

под 90°

Фасадные флажки устанавливаются на стенах здания для обозначения официального учреждения (администрации, посольства и т.п.) или компании, либо используются для украшения фасадов во время праздников, ярмарок и выставок.

Наименование	1 шток		2 штока		3 штока	
	Длина древка, м					
	1,5	2,0	1,5	2,0	1,5	2,0
Фасад Бриз 45° / 90°						
Древко – алюминиевая труба d30 мм, шт.	1	1	2	2	3	3
Вершина в сборе со стопорным винтом (установлена в древке и зафиксирована винт-петлей), шт.	1	1	2	2	2	2
Баннерное плечо в сборе (стековолокноный стержень с обжатой стальной втулкой и пластиковой заглушкой), шт.	1	1	2	2	2	2
Стальной кронштейн 45° / 90°, шт.	1	1	1	1	1	1
Кнехт, шт.	1	1	2	2	3	3
Саморез для кнехта 4,2x38, шт.	2	2	4	4	6	6
Шнур сечением d4 мм, м	3	4	3 / 3	4 / 4	3 / 3 / 3	4 / 4 / 4
Карабин винтовой 4x40 мм, шт.	1	1	2	2	3	3
Саморез с буром с потай-головкой St4,8x19 мм, *	1	1	2	2	3	3

* Только для кронштейнов под 90°.

**Флажки стандартной комплектации поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской RAL9006 (серый металл).

***Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.

****Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

Порядок сборки флагштока.

1. Закрепить кнехт флагштока с помощью саморезов на расстоянии 270 мм от торца древка, как показано на рисунке.
2. Баннерное плечо установить до упора в вершину флагштока, зафиксировать с помощью стопорного винта.
3. Продеть через верхний глухой карман флага баннерное плечо до упора и зафиксировать с помощью винтового карабина верхний люверс флага с винт-петлей, находящейся в верхней части флагштока.
4. Зафиксировать нижний люверс флага шнуром, после этого закрепить шнур на кнехте восьмеркой.
5. Установить флагшток до упора в кронштейн $45^\circ/90^\circ$.
6. Для кронштейна 90° необходимо зафиксировать древко флагштока со штоком кронштейна саморезом с буром, как показано на рисунке.



4

Примечание!

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м^2 .

ВНИМАНИЕ!

Во время ветра более 15 м/с или штормовом предупреждении необходимо снять флаг с древка. Фасадные флагштоки Бриз предполагают использование следующих максимальных размеров флага: Древко длиной $1,5 \text{ м}$ - флаг $1,0 \times 1,0 \text{ м}$ (длина $\times$ высоту); Древко длиной $2,0 \text{ м}$ - флаг $1,0 \times 1,5 \text{ м}$ (длина $\times$ высоту).

Условия гарантии

Конструкция флагштока представляет собой стальной окрашенный кронштейн, закрепляемый к фасадам зданий, и древко флагштока (древки флагштока) из высококачественного алюминиевого сплава 6060 T6, полностью соответствующего европейскому аналогу - EN 6060, которое устанавливается в шток кронштейна (штоки кронштейна).

Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок составляет:

• 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего флагшток сломался или стал непригодным к использованию.

Гарантия не распространяется:

- на естественный износ шнура;
- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи фасадных флагштоков Покупателю.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия (за исключением шнура), содержащих дефекты производства.

При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!

ВНИМАНИЕ!

1. Использование при сборке и эксплуатации флагштока комплектующих, официально не одобренных к использованию производителем флагштока, приводит к утрате гарантии.
2. Механические повреждения флагштока возникшие из-за внешнего воздействия (повреждение транспортным средством, вандализм и т. п.) гарантийным случаем не являются.

Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения требований настоящего паспорта по сборке, установке и эксплуатации;
- в случае если использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если во время сильного ветра был не снят флаг;
- в случае если использовался флаг несоответствующих размеров и веса;
- в случае ослабления или разрушения элементов крепежа стального кронштейна.

Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденными (упавшими) настенными фасадными флагштоками Бриз человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденных флагштоков продавцу.

Гарантийный талон

Наименование изделия:
фасадный флагшток
«Бриз»

Тип фасадный флагшток «Бриз»

на 1 флаг 45°	☐ 1.5м	☐ 2.0м	на 1 флаг 90°	☐ 1.5м	☐ 2.0м
на 2 флага 45°	☐ 1.5м	☐ 2.0м	на 2 флага 90°	☐ 1.5м	☐ 2.0м
на 3 флага 45°	☐ 1.5м	☐ 2.0м	на 3 флага 90°	☐ 1.5м	☐ 2.0м

Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего фасадные флагштоки «Бриз» сломались или стали непригодны для использования.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

дата продажи (поставки) изделия