

# Паспорт изделия Кронштейны настенные фасадные NordWerk • На 1 флаг    • На 2 флага    • На 3 флага

На 1 флаг 45°



На 2 флага 45°



На 3 флага 45°



На 1 флаг 90°



На 2 флага 90°



На 3 флага 90°




Кронштейны настенные фасадные устанавливаются на стенах здания для обозначения официального учреждения (администрации, посольства и т.п.) или компании, либо используются для украшения фасадов во время праздников, ярмарок и выставок.

Кронштейны предназначены для установки флагштока(ов) с диаметром древка 30 мм.

Исполнение по углу наклона - 45° или 90°.

## **Инструкция по сборке кронштейна под 90° с флагштоком.**

На каждом штоке кронштейна после установки древка флагштока до упора необходимо зафиксировать его саморезом с буром St 4.2x1mm на расстоянии 120-150 мм от пластины основания, как показано на рисунке.



## **ВНИМАНИЕ!**

Во время ветра более 18 м/с или штормовом предупреждении необходимо снять флаг с древка.

Плотность ткани для флага не должна превышать 130 гр/м²!

Кронштейны настенные фасадные допускают следующее использование размеров флага:

Рекомендация: по соотношению сторон для большей зрелищности самого флага (по желанию клиента)

можно использовать соотношение сторон 1:1,5, но не превышая максимальную площадь флага из приведенных ниже цифр:

1) Фасад Бриз

- 1,5 м древка флаг длина x высоту – 1,0 x 1,0 м;

- 2,0 м древка флаг длина x высоту – 1,0 x 1,5 м.

2) Фасад Стандарт

- 1,5 м древка флаг длина x высоту – 1,55 x 1,0 м;

- 2,0 м древка флаг длина x высоту – 1,55 x 1,5 м.

3) Фасад Эконом

- 1,5 м древка флаг длина x высоту – 1,55 x 1,0 м;

- 2,0 м древка флаг длина x высоту – 1,55 x 1,5 м.

Комплектация настенных кронштейнов на 1 флаг, на 2 флага и на 3 флага:

|                                                           | на 1 флаг | на 2 флага | на 3 флага |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Стальной кронштейн для крепления к стене под 90°, шт      | 1         | 1          | 1          |
| Саморез с буром 4,2x16 (для стального кронштейна под 90°) | 1         | 2          | 3          |
| Стальной кронштейн для крепления к стене под 45°, шт      | 1         | 1          | 1          |

- \*Кронштейны настенные фасадные поставляются окрашенными полимерно-порошковой краской RAL9006 (серый металлик).
- \*\*Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия, без предварительного Уведомления Потребителя.
- \*\*\*Потребитель не имеет право вносить изменения в конструкцию без согласования с Изготовителем.

### Условия гарантии

Кронштейны настенные фасадные NordWerk представляют собой стальную конструкцию. Изготовитель гарантирует надежную и безотказную работу изделия и его комплектующих при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и правил эксплуатации.

### Гарантийный срок составляет:

- 1 (один) год.

Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего кронштейны настенные фасадные сломались или стал непригодными к использованию.

### Гарантия не распространяется:

- на повреждения защитного покрытия (сколы, царапины, естественный износ), истирание покрытия по местам контакта сопрягаемых деталей, потеря блеска, помутнение, обесцвечивание в процессе эксплуатации изделия, коррозионные поражения стыков деталей, мест креплений резьбовых соединений. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи кронштейнов настенных фасадных Покупателю. В течение гарантийного срока владелец имеет право на замену комплектующих деталей изделия, содержащих дефекты производства.

**При отсутствии гарантийного талона претензии по качеству продукции не принимаются!**

### ВНИМАНИЕ!

**Механические повреждения кронштейнов настенных фасадных, возникшие из-за внешнего воздействия (повреждения транспортным средством, вандализм и т.п.) гарантийным случаем не являются.**

### Гарантия недействительна:

- в случае повреждения во время транспортировки, погрузки-разгрузки, вследствие неправильной установки и использования не по назначению;
- в случае повреждения, вследствие воздействия внешних факторов (землетрясение, буря, ураган и пр., повреждения, нанесенные транспортным средством, вандализм и пр.);
- в случае несоблюдения настоящей инструкции по установке и эксплуатации кронштейнов настенных фасадных;
- в случае если на кронштейнах настенных фасадных использовались непредусмотренные заводом-изготовителем детали и дополнительные устройства;
- в случае если на кронштейнах настенных фасадных использовался флаг несоответствующего размера.

### Гарантией не возмещаются:

- ущерб, нанесенный поврежденными (упавшими) настенными фасадными кронштейнами человеку (людям) и/или другим предметам и объектам;
- всевозможные транспортные и другие расходы по доставке поврежденных настенных фасадных кронштейнов к продавцу.

| Гарантийный талон                                                                                                                                                          |                                     |                          |                   |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Наименование изделия:<br>Кронштейн настенный<br>фасадный                                                                                                                   | Тип кронштейна настенного фасадного |                          |                   |                                      |
|                                                                                                                                                                            | на 1 флаг 45°90°                    | <input type="checkbox"/> | на 3 флага 45°90° | <input type="checkbox"/>             |
|                                                                                                                                                                            | на 2 флага 45°90°                   | <input type="checkbox"/> |                   |                                      |
| Гарантийный срок составляет:<br>• 1 (один) год.<br>Гарантия распространяется на производственные дефекты и дефект материала, по причине чего кронштейны настенные фасадные |                                     |                          |                   |                                      |
| С условиями гарантии ознакомлен и согласен:                                                                                                                                |                                     |                          |                   |                                      |
| _____                                                                                                                                                                      |                                     | _____                    |                   | _____                                |
| (Ф.И.О., должность)                                                                                                                                                        |                                     | (подпись)                |                   | М.П. дата продажи (поставки) изделия |